

# Utfodringsautomater för Stall och Hagar

Marknadens bredaste sortiment av foderautomater!



## Typ G11

### Superbillig grindöppnare för automatisk lunchfodring



En helt mekanisk timer vrids upp ungefär som en gammaldags äggklocka. Detta ger en enkel installation. Timern är kapslad i en stabil aluminiumlåda som skruvas i ena grindstolpen med två skruvar.

Låskroken för grindhandtaget kan vändas för höger- eller vänsteröppning. Den är tillverkad i plast för att timern inte ska bli elektrifierad av staketet. Anslutning till elstaket sker vid andra grindstolpen.

När inställd tid har gått – faller kroken och en effektiv upprullare i form av ett block med en tyngd drar in grinden. Tyngden är i form av en plastdunk med vatten (5 l).

Vi har utvärderat ett antal andra lösningar t.ex. elastiskt elrep och fjädergrindar men utan att nå bra resultat – främst på grund av att indragningen av grinden går så snabbt att anordningen slår sönder sig själv.

Vår princip med block och tyngd ger en lagom indragningshastighet.

Grindöppningen kan vara ca 3 m.



G11 levereras komplett med följande delar :

- Timer – upp till 6 timmars fördröjning
- Block och tyngd
- Monteringsskruv
- Isoleringshylsor och distans till blockmontaget
- Elrep
- Grindhandtag
- Bruksanvisning